



TIKKURILA

TERASSI- JA KALUSTEPESU

TERRASSIDE JA AIAMÖÖBLI TÕHUSAKS PUHASTAMISEKS JA PLEEGITAMISEKS

TÜÜP

Söövitav puhastusvahend.

KASUTUSKOHAD

Puidust terrasside ja aiämööbli puhastamiseks ja uuendamiseks enne hooldustööluse tegemist. Terassi- ja kalustepeesu puhastusvahendil on tumenenud ja halliks muutunud puidule valgendav mõju.

TOOTE OMADUSED

Sobib töödeldud ja töötlemata puit- ning plastikpindade puhastamiseks.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 26.03.2020

TERASSI- JA KALUSTEPESU

TEHNILISED ANDMED

Katvus	0,5 l puhastusvahendi pulbrit (= 5 l valmis segu) jagub u 15 m ² ja 1 l puhastusvahendi pulbrit (= 10 l valmis segu) jagub u 30 m ² olenevalt aluspinna imavusest ja puhastusvajadusest.
Pakendid	0.5 l, 1 l, 46 l
Töövahendid	Pintsel, rull.
Tihedus (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

TERASSI- JA KALUSTEPESU

KASUTUSJUHEND

Komponentide segamine

Sega üks purk (0.5 l) Terassi- ja Kalustepesu 5 liitri või 1 l purk puhastusvahendit 10 liitri külma veega. Kasuta korraga kogu purgi sisu ära. Lase seista u 15 min. Sega veel enne kasutamist. Lahuse kasutusaeg on u 2-4 tundi hetkest, kui viimane graanul on lahustunud. Valmis töölahus on leeseline (pH> 10).

Pinna ettevalmistamine

Kasuta sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Kata taimed kinni, et vältida pritsmete sattumist neile. Väldi pritsmete sattumist ka riitele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.

Töötlemine

Kanna lahust ohtrasti soovitud kohale pintslil või rulliga ja lase mõjuda 15-30 min. Väärispuidust pindadel ning mööblil lase mõjuda u 10 min. Hoida töödeldav pind puhastusvahendiga pidevalt niisutatuna, et saada ühtlane lõpptulemus. Vajadusel lisa vahepeal lahust juurde. Sooja ja päiksesepaistelise ilma korral võid niisutada pinda esmalt veega, et pind ei kuivaks liiga kiiresti. Väga mustad ja määrdunud pinnad võid töödelda mitu korda. Väldi pritsmete sattumist riitele, näkku ja taimedele. Harja või pese pind survepesuriga ning loputa hoolikalt veega. Survepesuriga pestes väldi tugevat survet kuna eriti vanal luitunud puidul tõusevad pinnud kergesti üles. Kasuta töövahendit, mis ei kriimustaks pinda (nt küürimishari, "karukeel" jmt). Töötlemise järel tõuseb puitpinnale puidukiude, mille saad hõlpsasti eemaldada pinna kuivades eelmainitud töövahendite abil. Soovitame värvitud või õlitatud pinnad peale puhastusvahendiga puhastamist uuesti töödelda.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Lase kõigil graanulitel lahustuda vees enne toote hävitamist. Pärast seda saab vedeliku kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Toode on bioloogiliselt lagunev.

Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab: naatriumkarbonaat peroksüüdraat. **ETTEVAATUST.** Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast. Mitte suitsetada. Rakendada kõiki ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainete ja hapete või alustega. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga.



GHS03



GHS05



GHS07

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.